


# A2017丸棒

Al-Cu系・熱処理合金  
Cuを多く含むため耐食性はよくないが、  
強度が高く、構造用材として使用される。  
鍛造用にも適用される。



## 在庫一覧

外径 (mm)	寸法増値	調質	長さ (mm)	外径 (mm)	寸法増値	調質	長さ (mm)
20	25	T4	2,000	75	30	T4	2,000
21	25			80	30		
22	25			85	30		
24	25			90	30		
25	15			95	30		
28	15			100	35		
29	15			105	35		
30	0			110	35		
32	0			115	35		
33	0			120	35		
35	0			125	45		
36	0			130	45		
37	0			140	45		
38	0			150	65		
40	0			160	65		
42	0			170	65		
44	0			180	90		
45	0			190	90		
46	0			200	120		
48	0			210	120		
49	0			220	120		
50	0			230	120		
51	0			240	120		
52	0			250	150		
55	0			260	150		
58	0			270	150		
60	20			280	150		
65	20			290	150		
70	20			300	150		

## 外径寸法公差 (mm)

外径	20 ~ 25	28 ~ 38	40 ~ 50	51 ~ 60	65 ~ 100
公差	-0.1 ~ +0	-0.12 ~ +0	-0.14 ~ +0	-0.15 ~ +0.105	± 0.61
外径	105 ~ 150	160 ~ 200	210 ~ 250	260 ~ 300	
公差	± 0.86	± 1.12	± 1.37	± 1.88	

## 切断可能範囲・切断寸法公差 (mm)

切断可能範囲	切断寸法公差
MIN 10L (100 φ以下) MIN 8L (100 φ超え) MAX 2000L	150 φ以下かつ 300L 以下 -0 ~ +1 上記以外 -0 ~ +2