


# 伸銅品フライス加工

## 対応可能品種寸法一覧

板厚 (mm)	材質	無酸素銅板	タフピッチ銅板	真鍮 (黄銅) 板	クローム銅板	BeCu25 合金	BeCu50 合金
		C1020P	C1100P	C2801P			
3		○	○	○	○		
3.2				○			
3.5		○		○			
4		○	○	○	○		
4.5			○	○			
5		○	○	○	○		○
6		○	○	○	○		○
7		○		○			
8		○	○	○	○		
9		○		○			
10		○	○	○	○		
12		○	○	○	○		
13			○	○			
14			○	○			
15		○	○	○	○		○
16		○	○	○			
18		○	○	○			
20		○	○	○	○	○	○
22		○	○	○			
25		○	○	○	○	○	○
30		○	○	○	○	○	○
35		○	○	○	○	○	○
40		○	○	○	○	○	○
45		○	○	○	○	○	○
50		○	○	○	○	○	○
55		○	○	○			○
60		○	○	○			○
65		○		○			○
70		○	○	○			○
75		○		○			○
80		○	○	○			○
85		○					○
90		○	○	○			○
95							○
100		○	○	○			○
110		○					

\* 快削真鍮 (黄銅) 板・快削真鍮 (黄銅) 平角棒・燐青銅板・ネーバル黄銅板・ABB板・PBC板・BC-6板・銅タングステン板・銀タングステン板など  
 その他の材質も対応可能になっています。詳しくはお問い合わせください。



4面フライス加工



6面フライス加工

## 4面フライス加工範囲 (mm)

板厚 (T)	仕上幅 (W)	仕上長さ (L)
1 ~ 9	5.00 ~ 150.00	5.00 ~ 600.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00
10 ~ 18	12.00 ~ 150.00	12.00 ~ 600.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00
20 ~ 30	17.00 ~ 150.00	17.00 ~ 600.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00
35 ~ 50	22.00 ~ 150.00	22.00 ~ 600.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00
55 ~ 60	32.00 ~ 150.00	32.00 ~ 600.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00
65 ~ 100	50.00 ~ 150.00	50.00 ~ 600.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00

## 6面フライス加工範囲 (mm)

仕上板厚 (T)	仕上幅 (W)	仕上長さ (L)
3.00 ~ 5.99	5.00 ~ 150.00	5.00 ~ 150.00
6.00 ~ 7.99	5.00 ~ 150.00	5.00 ~ 300.00
8.00 ~ 9.99	5.00 ~ 150.00	5.00 ~ 600.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00
10.00 ~ 19.99	10.00 ~ 150.00	10.00 ~ 600.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00
20.00 ~ 29.99	20.00 ~ 150.00	20.00 ~ 600.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00
30.00 ~ 49.99	30.00 ~ 150.00	30.00 ~ 600.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00
50.00 ~ 105.00	50.00 ~ 150.00	50.00 ~ 600.00
	150.01 ~ 300.00	150.01 ~ 300.00

伸銅品  
フライス加工

納期の目安

4 F 中1日

6 F 中1日