

NEW

440C

マルテンサイト系

熱処理（焼入・焼もどし）により、ステンレス鋼の中では、最も高強度、高硬度となる商品です。
当社在庫品は、焼なまし材になります。

在庫一覧

板厚 (mm)		4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	22	25	28	30	32	35	38	40	45	50	55	60	65	
JIS 記号	440C	SUS440CHP			○		○		○			○		○			○				○		○						

* 当社在庫品の440Cにつきましては、フライス (4F・6F) のみでの販売となります。

板厚寸法公差 (mm)

◆ SUS440C 板 板厚寸法公差

板厚	6	10	13	16	19	25	32	38
公差	-0~+1	-0~+1	-0~+1	-0~+2	-0~+2	-0~+2	-0~+2	-0~+2

4面フライス加工範囲 (mm)

板厚 (T)	仕上幅 (W)	仕上長さ (L)
6, 10	6.00 ~ 9.99	6.00 ~ 400.00
	10.00 ~ 200.00	10.00 ~ 400.00
13, 16, 19	10.00 ~ 200.00	10.00 ~ 400.00
	15.00 ~ 200.00	15.00 ~ 400.00
32, 38	25.00 ~ 200.00	25.00 ~ 400.00

6面フライス加工範囲 (mm)

仕上板厚 (T)	仕上幅 (W)	仕上長さ (L)
2.00 ~ 2.99	5.00 ~ 50.00	10.00 ~ 100.00
3.00 ~ 3.99	5.00 ~ 100.00	10.00 ~ 150.00
4.00 ~ 4.99	5.00 ~ 7.99	10.00 ~ 150.00
	8.00 ~ 150.00	10.00 ~ 400.00
	150.01 ~ 200.00	150.01 ~ 200.00
5.00 ~ 5.99	5.00 ~ 7.99	5.00 ~ 300.00
	8.00 ~ 150.00	8.00 ~ 400.00
	150.01 ~ 200.00	150.01 ~ 250.00
6.00 ~ 7.99	6.00 ~ 200.00	6.00 ~ 400.00
8.00 ~ 9.99	8.00 ~ 200.00	8.00 ~ 400.00
10.00 ~ 14.99	10.00 ~ 200.00	10.00 ~ 400.00
15.00 ~ 19.99	15.00 ~ 200.00	15.00 ~ 400.00
20.00 ~ 29.99	20.00 ~ 200.00	20.00 ~ 400.00
30.00 ~ 36.00 (サイズにより 37.5 まで対応)	30.00 ~ 200.00	30.00 ~ 400.00

納期の目安

4 F 翌日~中1日

6 F 翌日~中1日

在庫範囲外 左記+2日から